

T6212

Stampante di linea ad alte prestazioni per elevati volumi di stampa



- Velocità massima: fino a 1.200 lpm e 150 ipm in grafica
- Nuovo banco di martelli ad alta efficienza per un'eccezionale affidabilità
- Versioni per ogni connessione di rete: Ethernet, Twinax, Coax, IPDS ed IPDS su TCP/IP
- Pieno supporto di tutti i principali protocolli di comunicazione
- Carico di lavoro fino a 345.000 pagine/mese
- Sistema a 4 trattori e percorso piano per un'eccellente gestione carta
- Esclusivo algoritmo "Read/Right" barcode per codici a barre di qualità superiore senza perdita di prestazioni
- Web server incorporato nella stampante "navigabile" con qualunque browser

La stampante della nuova serie T6200 è basata sulla nuova meccanica TallyGenicom e può essere considerata un perfetto esemplare di riferimento nel proprio segmento di mercato.

Le caratteristiche innovative di questo modello riuniscono insieme i dispositivi di stampa più evoluti con l'esperienza consolidata nel tempo che ha fatto delle stampanti di linea una soluzione di successo TallyGenicom ampiamente riconosciuta dall'utenza professionale.

Andandosi a collocare in una posizione di leader per il rapporto qualità/prezzo, è caratterizzata da un costo d'acquisto e di manutenzione sensibilmente inferiori rispetto alla concorrenza.

Grazie all'avanzata tecnologia del banco di martelli alte prestazioni e qualità di stampa sono un binomio indissolubile e vincente di tutta la nuova famiglia di prodotti.

Configurazione Disponibile:

621030 - T6212 standard

621032 - T6212 LanPlex3 con interfaccia Ethernet 10/100 BaseTX

621031 - T6212 4Plex con interfaccia Coax o Twinax

62103001 - T6212 LJ con interfaccia Ethernet 10/100 BaseTX ed emulazione LineJet

621033 - LGi12 con linguaggio DEC serie LG per sistemi DEC e Compaq

Velocità di stampa	Draft CDF: 1200 lpm. Data Processing CDF: 900 lpm. Courier/Gothic: 480 lpm. OCR A: 720 lpm. OCR B: 320 lpm
Metodo di stampa	Impatto di linea a matrice
Risoluzione	240 x 288 (H x V)
Densità di stampa	5, 6, 6.7, 7.5, 8.3, 8.6, 10, 12, 13.3, 15, 16.7, 17.1, 20
Densità di linea	1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e spaziatura di linea variabile
Densità grafica	240 x 288 (H x V)
Memoria	16 MB
Interfacce standard	Parallela IEEE 1284 e seriale con velocità fino a 38 K Baud(tutte le versioni); Twinax e Coax (versione 4 Plex); Ethernet 10/100BaseTX (versione LanPlex). Tutte le interfacce sono attive contemporaneamente
Interfacce opzionali	4 Plex (Twinax/Coax), 4 Plex + IPDS, LanPlex (Ethernet 10/100 BaseTX), LanPlex + IPDS
Emulazioni standard	Tally: di linea (MT660, MT661), impatto (MT360, T2280); Printronix (P6000);HP2564C; DEC LG1; Epson FX 1180; IBM Proprinter III XL; Genicom ANSI(in tutte le versioni); IBM 4234 Mod. 1 e 2; 11 e 12 (IPDS) 4210; 5225;3287/68/62 (ver. 4Plex)
Fonti	Draft, Data Processing, Courier, Gothic, OCR A, OCR B
Materiali di consumo	40 milioni di caratteri e 60 milioni di caratteri (standard)
Alimentazione carta standard	Modulo continuo
Numero di Copie	Fino a 1 originale + 5 copie in funzione della grammatura
Formato dei moduli	Fino a 0,025 pollici
Tipo carta	Modulo continuo
Grammatura	Da 56 a 365 g/m ²
Formati carta	Larghezza: da 2,5 a 189 pollici (da 63,5 a 480 mm). Lunghezza: da 3 a 12 pollici; da 1 a 255 linee.
Peso	83 Kg
Dimensioni	716(L) x 719(P) x 1016(A) mm
Tensione d'alimentazione	Universale autoregolante: 90-130 V, 57-163 Hz; 180-264 V, 47-53 Hz
Consumo energetico	215 W medi in stampa, 30 W medi in idle > 5 min
Carico di lavoro mensile	345.000 pagine/mese
Driver	Windows 95/98/ME/NT4.0/2000/XP
Temperatura d'esercizio	In funzione: da 10° C a 40° C, a riposo: da 40° C a 66° C
Umidità d'esercizio	Umidità relativa: da 10% a 90% senza condensa
Livello acustico	50 dB(A)
Garanzia	1 anno on-centre standard – Estensioni on-centre e on-site disponibili
Opzione	Kit di conversione versione base in versione 4Plex
Opzione	Kit IPDS per versioni 4Plex o versioni LANPlex3
Note	Prima dell'acquisto per applicazioni OCR è consigliato di verificare i propri dispositivi di lettura con esempi di stampa forniti da TallyGenicom - Le suddette specifiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso - La carta è un elemento altamente variabile e dovrebbe essere verificata prima dell'acquisto - La durata dei materiali di consumo si riferisce ad un valore medio con utilizzo della stampante nelle normali condizioni



Filiali di Assistenza Tecnica:
 ACIREALE (CT) - Tel. 095.7632353, BARI - Tel. 080.5740053, MILANO - Tel. 02.486081,
 NAPOLI - Tel. 081.7511405, OZZANO DELL'EMILIA (BO) - Tel. 051.796953, PRATO (PO) - Tel. 0574.577812,
 ROMA - Tel. 06.6640981, S. MAURO (TO) - Tel. 011.8225171, VIGODARZERE (PD) - Tel. 049.8870038.
 Stampato il: 08/07/2008 Copyright © 2008 TallyGenicom, L.P. www.tallygenicom.it



TallyGenicom S.r.l.
 Via Borsini, 6, 20094 Corsico (MI)
 Tel. 02.486081 - Fax 02.48601141
 Numero Verde 800-824113